

仕様書

(三相200V 対応高圧温水洗浄機)

1 本体

項目	仕様
品目	三相200V 対応高圧温水洗浄機
寸法	幅 800mm 以下
	奥行 800mm 以下
	高さ 1,500mm 以下
電源	三相200V
モーター出力	2.2kw 以上
吐出圧力	8 MPa 以上
吐出量	900ℓ/h 以上
吐出温度	常温～最高 80℃
燃焼方法	白灯油燃焼
重量	200kg 以下
電源コード	電源コードのコンセント側は、防水プラグを装着すること。 ただし、機動隊庁舎、旭川方面運転免許試験場については、配電盤に直接接続すること。 【長さについては下表のとおり】
高圧(洗浄)ホース	ウレタン製強化ホースとすること。 機器本体と高圧ホースの間に高圧カプラ(凸凹)1組、高圧ホースと洗浄ガン(ストップガン)の間に高圧カプラ(凸凹)1組を使用して接続すること。 洗浄ガン(ストップガン)と高圧ホースの間は、スピンドジョイントによりホースのねじれ防止の措置を行うこと。 【長さについては下表のとおり】
給水ホース	機器本体及び給水蛇口にワンタッチ式カプラにより接続すること。 【長さについては下表のとおり】

2 電源コード等の長さ

下表に示す長さを満たす各ホースを付属すること。

納入場所	電源コード	給水ホース	洗浄ホース
北海道警察本部高速隊庁舎	5 m	4 m	15 m
北海道警察本部機動隊庁舎	5 m	2 m	20 m
札幌方面中央警察署	6 m	3 m	10 m
札幌方面豊平警察署	8 m	8 m	20 m
札幌方面滝川警察署	2 m	2 m	20 m
函館方面本部分庁舎	2 m	3 m	15 m

旭川方面本部運転免許試験場	2 m	1 m	1 5 m
旭川方面本部旭川東警察署	8 m	5 0 m	1 5 m
旭川方面本部羽幌警察署	1 m	1 m	1 5 m

3 例示品目

三相200V 対応高圧温水洗浄機

安全自動車株式会社製「AHW-1023A」 または同等品

4 その他

- (1) 上記機器については、契約担当者等が指定する位置に設置し、標準付属品等を接続して使用可能な状態となるよう機器の調整を行うこと。
- (2) 納入等にかかる一切の費用は、契約の相手方の負担とする。